

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 41484	PowerCom 792803
Код ДИАС	18926	30168
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 568 руб.	6 296 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,9	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x68x315	100x140x278
Полная мощность, ВА	300	600
Активная мощность, Ватт	165	360
Защита от всплесков напряжения	460Дж 8/20мкс	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	3xEURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	3 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	В режиме работы от электросети если перегрузка превышает 120% от номинала, издается непрерывный звуковой сигнал. Резервный режим: автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 10% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	165-276	160-280
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	6	12
Емкость, Ач	5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.