

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 41484	PowerCom 859793
Код ДИАС	18926	35656
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 568 руб.	7 211 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,9	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x68x315	100x143x278
Полная мощность, ВА	300	600
Активная мощность, Ватт	165	360
Защита от всплесков напряжения	460Дж 8/20мкс	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	3xEURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	3 x EURO с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	В режиме работы от электросети если перегрузка превышает 120% от номинала, издается непрерывный звуковой сигнал. Резервный режим: автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 10% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	165-276	160-280
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	6	12
Емкость, Ач	5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.