

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>NETLAN EC-C2-21123B-BK-3</b>                           | <b>REXANT 01-2204 Rexant</b> |
| Код ДИАС                               | 19032                                                     | 59211                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 8 000 руб.                                                | 8 099 руб.                   |
| Наличие                                | под заказ                                                 | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                          | 20,2                                                      | 9,8                          |
| Рабочая температура, С°                | -40...+60                                                 | -60...+60                    |
| Диаметр кабеля, мм                     | 10,16                                                     | 6,8                          |
| Экран                                  | Алюминиевая фольга и оплетка из алюминиевой проволоки 48% | Алюминиевая фольга           |
| Диаметр внутреннего проводника, мм     | 1,63                                                      | 1,02                         |
| Диаметр по внутреннему диэлектрику, мм | 7,11                                                      | 4,8                          |
| Плотность оплетки, %                   | 47                                                        | 48                           |
| Материал внутреннего проводника        | Алюминий плакированный медью                              | Сталь плакированный медью    |
| Производитель                          | NETLAN                                                    | REXANT                       |
| Диаметр проволоки в оплётке, мм        | —                                                         | 0,15                         |
| Сопротивление связи, МОм/м             | —                                                         | 200                          |
| Кратность, м                           | 305                                                       | 305                          |
| Материал внешней оболочки              | Полиэтилен                                                | Полиэтилен                   |
| Волновое сопротивление, Ом             | 75                                                        | 75                           |
| Цвет                                   | Черный                                                    | Черный                       |
| Материал изоляции проводников          | Вспененный полиэтилен                                     | Вспененный полиэтилен        |
| Трос                                   | Нет                                                       | —                            |
| Назначение кабеля                      | Внешний                                                   | Внешний                      |
| Материал внешнего проводника           | Алюминий                                                  | Алюминий                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.