

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	19151	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 190 руб.	8 150 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,8	0,73
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	190x35x130
Питание	АС 100-240 В	АС 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	65
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Относительная влажность, %	5-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	8,928
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол / на стену
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Стандарты и протоколы	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-8 A	1 A+B; 2-4 A
Общее количество портов	10	6
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.