

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE	TRASSIR TR-NS1410-120-8POE
Код ДИАС	19151	37864
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 190 руб.	16 218 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	120	180
Относительная влажность, %	5-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	20
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Вес нетто, кг	0,8	0,8
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	210x35x150
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	1,48
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Стандарты и протоколы	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-8 A	1 A+B; 2-8 A
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__