

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE	TRASSIR TR-NS15122S-300-8POE
Код ДИАС	19151	39930
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 190 руб.	28 458 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	под заказ
Вес нетто, кг	0,8	1,2
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	187x50x130
Питание	AC 100-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	300
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Относительная влажность, %	5-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	14,44
Таблицы MAC-адресов, К	2	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На стол	На DIN-рейку / на стол
Класс защиты	IP30	IP40
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Стандарты и протоколы	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)	1-8250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 9-10550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-8 A	1-6 A; 7-8 A+B
Общее количество портов	10	12
Количество SFP портов	—	2
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.