

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS11191S-285-16PoE	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	19152	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 418 руб.	10 190 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	2,65	0,8
Рабочая температура, С°	-30...+60	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x180	210x35x150
Питание	АС 90-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	285	120
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	1	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Относительная влажность, %	10-90	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Буфер пакетов, Мб	3	1
Стандарты и протоколы	1-16 100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-18 1000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Метод подачи PoE	1-14 А; 15-16 А+В	1 А+В; 2-8 А
Общее количество портов	19	10
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	1,48
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.