

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>TRASSIR TR-NS11191S-285-16PoE</b>                                                                                       | <b>TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE</b>                                       |
| Код ДИАС                                                                 | 19152                                                                                                                      | 43344                                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 26 418 руб.                                                                                                                | 32 834 руб.                                                              |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                                                                            | удалённый склад                                                          |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,65                                                                                                                       | 2,04                                                                     |
| Рабочая температура, С°                                                  | -30...+60                                                                                                                  | 0...+40                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x45x180                                                                                                                 | 280x44x180                                                               |
| Питание                                                                  | АС 90-240 В                                                                                                                | АС 100-240 В                                                             |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 285                                                                                                                        | 225                                                                      |
| Количество портов PoE                                                    | 16                                                                                                                         | 24                                                                       |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                                                                                                                         | 32                                                                       |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                                                                          | 4                                                                        |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90                                                                                                                      | 5-95                                                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 12,8                                                                                                                       | 8,8                                                                      |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,48                                                                                                                       | 6,5                                                                      |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                                                          | 16                                                                       |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                        | IEEE 802.3 af/at                                                         |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 3                                                                                                                          | 4                                                                        |
| Стандарты и протоколы                                                    | 1-16 100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)<br>17-18 1000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)<br>19550(1000Base-SX/Base-LX)<br>MMF/MM(Data) | 24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45 |
| Метод подачи PoE                                                         | 1-14 А; 15-16 А+В                                                                                                          | А                                                                        |
| Общее количество портов                                                  | 19                                                                                                                         | 26                                                                       |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                                                                          | 1                                                                        |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                  | Коммутаторы для помещения                                                |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                                                                                         | В стойку / на стол                                                       |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                              | Неуправляемый                                                            |
| Производитель                                                            | TRASSIR                                                                                                                    | TRASSIR                                                                  |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                                                        | 250                                                                      |
| Класс защиты                                                             | IP30                                                                                                                       | IP30                                                                     |
| Функции уровня 2                                                         | Нет                                                                                                                        | Нет                                                                      |
| QoS                                                                      | Нет                                                                                                                        | Нет                                                                      |
| Интерфейс управления                                                     | Нет                                                                                                                        | Нет                                                                      |
| Безопасность                                                             | Нет                                                                                                                        | Нет                                                                      |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                                                                  | Пассивное                                                                |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.