

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS11191S-285-16PoE	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE
Код ДИАС	19152	57966
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 418 руб.	32 834 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,65	4,2
Рабочая температура, С°	-30...+60	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x180	280x44x180
Питание	AC 90-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	285	185
Количество SFP портов	1	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	29,76
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Буфер пакетов, Мб	3	4,1
Стандарты и протоколы	1-16 100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-18 1000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)
Метод подачи PoE	1-14 A; 15-16 A+B	—
Общее количество портов	19	20
Количество портов PoE	16	16
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.