

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS11191S-285-16PoE	TRASSIR TR-NS25182S-600-16POE
Код ДИАС	19152	89104
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 418 руб.	91 698 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,65	1,56
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x180	208x130x50
Питание	AC 90-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	285	600
Количество SFP портов	1	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Относительная влажность, %	10-90	5-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	40,32
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Класс защиты	IP30	IP40
Буфер пакетов, Мб	3	4,1
Стандарты и протоколы	1-16 100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-18 1000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-161000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 17-18550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Нет	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration
QoS	Нет	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Нет	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления RMON

Безопасность	Нет	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Метод подачи PoE	1-14 A; 15-16 A+B	1-2, 9 A+B; 3-8, 10-16 A
Количество портов PoE	16	16
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	128
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Общее количество портов	19	19

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.