

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDBW71242HP-Z</b>                   | <b>Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 19350                                               | 81636                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 31 610 руб.                                           |
| Наличие                                  | под заказ                                           | удалённый склад                                       |
| Вес нетто, кг                            | 1,5                                                 | 0,525                                                 |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                           | -30...+60                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ157,9х129,1                                        | Φ121,5х97,6                                           |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                  | 30                                                    |
| Питание                                  | DC 12 В, AC 24 В, PoE (802.3af)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 17,9                                                | 10                                                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                                                | 0,0005                                                |
| Угол обзора D °                          | 135-55                                              | 128.2                                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 12                                                  | 8                                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                   | —                                                     |
| Угол обзора V °                          | 75-33                                               | 54.8                                                  |
| Угол обзора H °                          | 103-44                                              | 105.1                                                 |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS              | 3D DNR   BLC   HLC                                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-12                                              | 2.8                                                   |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                        | WDR (130 dB)                                          |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                 | Да                                                    |
| Детектор движения                        | Нет                                                 | Да                                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                 | Да                                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                 | Да                                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                   | microSD до 512 Гб                                     |
| Максимальное разрешение                  | 4000x3000                                           | 3840x2160                                             |
| Матрица                                  | 1/1.7" CMOS                                         | 1/1.8" CMOS                                           |
| Пересечение линии                        | Нет                                                 | Да                                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                  | Нет                                                   |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                                   | —                                                     |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                      | С фиксированным фокусным расстоянием                  |
| Тип подсветки                            | IR                                                  | IR/LED                                                |
| RS-485                                   | Да                                                  | Нет                                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | 3/2                                                 | 1/1                                                   |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                 | Да                                                    |
| Производитель                            | Dahua                                               | Hikvision                                             |
| Другая аналитика                         | —                                                   | Да                                                    |

|                                  |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                  | 16                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                  | 25                  |
| Класс защиты                     | IP67                | IP67                |
| Wi-Fi                            | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Вандалозащищенность              | IK10                | IK10                |
| Встроенный динамик               | Нет                 | –                   |
| Дворник                          | Нет                 | –                   |
| Детектор лиц                     | Да                  | Да                  |
| Детектор людей                   | Да                  | Да                  |
| Обогреватель                     | Нет                 | –                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                  | Да                  |
| Подсчет людей                    | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45               | RJ-45               |
| Тепловизор                       | Нет                 | Нет                 |
| Анализ поведения                 | Нет                 | –                   |
| Автофокус                        | Нет                 | Нет                 |
| Распознавание номеров            | Нет                 | –                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 11:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.