

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HD4140XP-3D-0280B	Beward B1210R 2.8
Код ДИАС	19362	39428
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 300 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,3	0,383
Рабочая температура, С°	-10...+45	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	162,1x76x37,8	Ф85x200
Битрейт видео, Мбит/с	6	16
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	5,3	5,5
Светочувствительность, Lux	0,02	0,1
Число пикселей, Мп	1,3	1
Угол обзора V °	64	—
Угол обзора H °	89	70
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR
Класс защиты	IP54	IP66
Wi-Fi	Да	Нет
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Детектор движения	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 32 Гб
Максимальное разрешение	1280x960	1280x720
Матрица	2x1/3" CMOS	1/4" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Режим «День/ночь»	Электронный ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Производитель	Dahua	Beward
Дальность действия подсветки, м	—	25
Скорость электронного затвора	—	1/25 ~ 1/8000
Тип подсветки	—	IR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
WDR	DWDR	DWDR
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—

Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Поддержка RTSP	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.