

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HDBW5242RP-ASE-MF-0280B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW3241EP-S-0280B-S2</b> |
| Код ДИАС                                 | 19379                                           | 30032                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                      | 17 090 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                       | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 0,47                                            | 0,78                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ122х88,9                                       | 192х70х66                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                               | —                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG             | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 50                                              | 25                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,1                                             | 5,2                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                                | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 60                                              | 57                                       |
| Угол обзора H °                          | 113                                             | 106                                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                    | WDR (120 dB)                             |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                             | Нет                                      |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                            | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                             | Да                                       |
| Детектор движения                        | Нет                                             | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                              | Нет                                      |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                     | 1/2.8" CMOS                              |
| Пересечение линии                        | Нет                                             | Да                                       |
| Подсчет людей                            | Да                                              | Нет                                      |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                             | Нет                                      |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                             | Да                                       |
| Угол обзора D °                          | —                                               | 126                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                       | -40...+60                                |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                              | 50                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                           | 0,002                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                               | 2                                        |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                             | 2.8                                      |
| Класс защиты                             | IP67                                            | IP67                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                             | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                             | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                             | Нет                                      |
| Детектор людей                           | Нет                                             | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                             | Нет                                      |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса           | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»       | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.