

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XE6146F-HS (6 mm)	Релион 00000011654
Код ДИАС	19473	89232
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	44 100 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ138x123,4	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.264 H.265 H.265+
Максимальная частота кадров, fps	25	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE или 12 VDC
Потребляемая мощность, Вт	12,5	9,9
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Угол обзора D °	55.5	—
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	27.5	—
Угол обзора H °	48.6	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog EIS	—
Фокусное расстояние, мм	6	—
Класс защиты	IP68	—
WDR	WDR (120 dB)	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	—
Детектор движения	Да	Нет
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	—
Максимальное разрешение	2688x1520	—
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	Hikvision	Релион
Число пикселей, Мп	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.