

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E2318P	Uniview NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	19836	81826
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	84 200 руб.	22 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	—
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x45x179	440x44x189,8
Бюджет PoE, Вт	300	250
QoS	Классификация потока зависит от L2~4 протоколов; CAR лимит потока; 802.1P/DSCP в приоритете переквалификация; SP, WRR, и "SP+WRR"; Механизм избегания перегрузок Tail-Drop и WRED; Мониторинг и формирование потока	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	L2/L3/L4 ACL обнаружение потока и фильтрация; Предотвращение DDoS атак, предотвращение TCP's SYN-флуд атак, UDP-флуд атак и т.д.; Широковещательный / многоадресный / неизвестный одноадресный штормовой контроль; Изоляция портов; Безопасность портов и соединение "IP+MAC+порт"	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов.
Интерфейс управления	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP V1/V2/V3, Telnet, SSH 2.0, RMON, TFTP	Web-управление
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	21,2	7,2
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Функции уровня 2	4K VLAN, GVRP, QinQ, частная VLAN; STP 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) и 802.1S (MSTP); BPDU защита, корневая защита, и защита петли; Мультикаст IGMP v1/v2/v3; IGMP snooping; IGMP Fast Leave; Multicast групповая стратегия и лимит количества; Multicast копирование потока VLANs;	—
Способ монтажа	На стол	—
Производитель	Hikvision	UNV
Буфер пакетов, Мб	—	4
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	5,36
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az

Дальность режима передачи, м	—	250
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.