

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-7028	Tenda G3310F
Код ДИАС	20435	12944
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 913 руб.	10 699 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	225x35x105	294x44x179,6
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	2
Количество SFP портов	8	2
Индикаторы	SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов	28 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x Power
Относительная влажность, %	0-95	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w и IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	Tenda
Количество портов PoE	—	0
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Привязка MAC-адреса
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,9
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.