

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                             | Предлагаемая замена                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-7028</b>                                                                          | <b>OSNOVO SW-7042</b>                                                                                                                         |
| Код ДИАС                                                                 | 20435                                                                                          | 27715                                                                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 18 913 руб.                                                                                    | 10 352 руб.                                                                                                                                   |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                      | под заказ                                                                                                                                     |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+40                                                                                      | -10...+55                                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 225x35x105                                                                                     | 210x28x85                                                                                                                                     |
| Питание                                                                  | AC 220 В                                                                                       | DC 12 В                                                                                                                                       |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                                            | 2,5                                                                                                                                           |
| Количество SFP портов                                                    | 8                                                                                              | 2                                                                                                                                             |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 32                                                                                             | 16                                                                                                                                            |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro | IEEE802.3z/AB, 10/100/1000Base-T, 1000Base-SX/LX, Flow control: Full Duplex: IEEE802.3x flow control, Half Duplex: bake pressure flow control |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                              | 4                                                                                                                                             |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                                           | —                                                                                                                                             |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                                             | 4                                                                                                                                             |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                                                                                              | 3                                                                                                                                             |
| Класс защиты                                                             | —                                                                                              | IP30                                                                                                                                          |
| Индикаторы                                                               | SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов                                                         | SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов                                                                                                        |
| Относительная влажность, %                                               | 0-95                                                                                           | 0-95                                                                                                                                          |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,49                                                                                           | 1,49                                                                                                                                          |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                      | Коммутаторы для помещения                                                                                                                     |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                        | На стол                                                                                                                                       |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                  | Неуправляемый                                                                                                                                 |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                         | OSNOVO                                                                                                                                        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.