

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-7028	OSNOVO SW-70802/L2
Код ДИАС	20435	75802
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 913 руб.	16 896 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	225x35x105	266x44x220
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Количество SFP портов	8	2
Индикаторы	SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов	SPD; ACT; PWR; SFP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro	IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP; GVRP; IEEE802.3x; VLAN / 802 .1Q; IEEE802.3ad; IEEE 802.1d
Поддержка jumbo frame	9 КБ	16 КБ
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Количество портов PoE	–	0
QoS	–	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Безопасность	–	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	–	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Функции уровня 2	–	VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Относительная влажность, %	0-95	0-95
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	–	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__