

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-7028	OSNOVO SW-5D-1
Код ДИАС	20435	84570
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 913 руб.	14 210 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	225x35x105	160x31x112
Питание	AC 220 В	БП DC 12 В (2A)
Буфер пакетов, Мб	4,1	12
Количество SFP портов	8	—
Индикаторы	SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов	100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)
Относительная влажность, %	0-95	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	80
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	28,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Поддержка jumbo frame	9 КБ	12 КБ
Общее количество портов	10	5
Вес нетто, кг	—	0,55
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Охлаждение	—	Пассивное
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.