

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                             | Предлагаемая замена        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-7028</b>                                                                          | <b>OSNOVO SW-24G4SF-L2</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 20435                                                                                          | 89535                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 18 913 руб.                                                                                    | 26 618 руб.                |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                      | под заказ                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+40                                                                                      | -20...+55                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 225x35x105                                                                                     | 440 x 45 x 290             |
| Питание                                                                  | AC 220 В                                                                                       | AC100-240V(25W)            |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                                            | —                          |
| Количество SFP портов                                                    | 8                                                                                              | —                          |
| Индикаторы                                                               | SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов                                                         | —                          |
| Относительная влажность, %                                               | 0-95                                                                                           | —                          |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 32                                                                                             | —                          |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,49                                                                                           | —                          |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro | —                          |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                              | —                          |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                                           | 10 КБ                      |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                        | В стойку                   |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                  | Управляемый L2+            |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                                             | 28                         |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                                                                                              | 6                          |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                      | Коммутаторы для помещения  |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                         | OSNOVO                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.