

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-7028	OSNOVO SW-5G
Код ДИАС	20435	91328
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 913 руб.	2 025 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	225x35x105	100x23x65
Питание	AC 220 В	БП AC 230 В /DC 12 В (1А)
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Количество SFP портов	8	—
Индикаторы	SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов	PWR (питание коммутатора); Link (уст. соединения).
Относительная влажность, %	0-95	до 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Общее количество портов	10	5
Дальность режима передачи, м	—	100
Вес нетто, кг	—	0,2
Встроенная грозозащита, кВ	—	2
Охлаждение	—	Пассивное
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.