

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-7028	Dahua DH-CHS4110-8ET
Код ДИАС	20435	95211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 913 руб.	8 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+40	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	225x35x105	154.4x42x110.4
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество SFP портов	8	1
Индикаторы	SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов	—
Относительная влажность, %	0-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT IEEE802.3u – 100BaseTX IEEE802.3ab – 1000BaseTX IEEE 802.3x – Flow Contro	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9,2 КБ
Способ монтажа	На стол	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	Dahua
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Вес нетто, кг	—	0,4
Бюджет PoE, Вт	—	0
Безопасность	—	Изоляция порта
Интерфейс управления	—	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.