

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000/A(120W)	OSNOVO SW-62422(400W)
Код ДИАС	20438	14090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 781 руб.	36 451 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	440x44x290
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	385
Буфер пакетов, Мб	0,77	4,1
Количество портов PoE	8	24
Индикаторы	S; P; Link/act	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link
Относительная влажность, %	10-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Класс защиты	IP30	—
Охлаждение	Пассивное	Нет
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	10	26
Количество SFP портов	—	2
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__