

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000/A(120W)	OSNOVO SW-8182/L(300W)
Код ДИАС	20438	20440
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 781 руб.	48 639 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	295x45x195
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	300
Буфер пакетов, Мб	0,77	4,1
Количество портов PoE	8	16
Индикаторы	S; P; Link/act	PoE; Link/Act; PWR
Относительная влажность, %	10-90	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x	IEEE 802.3x;IEEE 802.3;IEEE 802.3u;IEEE 802.3ab;IEEE 802.3z;IEEE 802.3ad;IEEE 802.3q;IEEE 802.3q/p
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Класс защиты	IP30	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Охлаждение	Пассивное	Да
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	10	20
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, RS-232 Telnet/SSH
Функции уровня 2	—	VLAN, IGMP snooping и тд.
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.