

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000/A(120W)	OSNOVO SW-20600/D
Код ДИАС	20438	67638
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 781 руб.	4 747 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	140x28x80
Питание	AC 110-240 В	DC 12-52 В
Бюджет PoE, Вт	120	87
Количество портов PoE	8	4
Индикаторы	S; P; Link/act	S; V; P; Link/act; PoE
Относительная влажность, %	10-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	1
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x
Охлаждение	Пассивное	Нет
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Общее количество портов	10	6
Метод подачи PoE	—	1-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-); 6 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-)
Буфер пакетов, Мб	0,77	0,77
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	0,15
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Класс защиты	IP30	IP30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.