

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-21000/A(120W)	OSNOVO SW-8050/D
Код ДИАС	20438	67639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 781 руб.	9 010 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	140x28x80
Питание	AC 110-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	85
Буфер пакетов, Мб	0,77	2,5
Количество портов PoE	8	4
Индикаторы	S; P; Link/act	S, V, P, PoE, Link
Относительная влажность, %	10-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3u 1000BASE-T; IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Общее количество портов	10	5
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Класс защиты	IP30	IP30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.