

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600/A(80W)	TRASSIR TR-NS1206-65-4PoE
Код ДИАС	20439	77450
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 111 руб.	6 110 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	187x139x44
Питание	AC 110-240 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	80	65
Буфер пакетов, Мб	0,77	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	S; P; Link/act	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x	1-6100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Нет	Пассивное
Производитель	OSNOVO	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	1
Метод подачи PoE	—	A
Количество портов PoE	4	4
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	6	6
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

