

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600/A(80W)	Mercusys MS105GP
Код ДИАС	20439	84545
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 111 руб.	2 700 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	99,8x98x25
Питание	AC 110-240 В	Внешний адаптер питания (выходное напряжение: 53,5 В / 1,31 А)
Бюджет PoE, Вт	80	65
Буфер пакетов, Мб	0,77	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	S; P; Link/act	—
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Класс защиты	IP30	—
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Производитель	OSNOVO	Mercusys
Общее количество портов	6	5
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.