

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 314811	PowerCom 507308
Код ДИАС	20577	35663
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 068 руб.	12 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5,8	6,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	105x168x334
Полная мощность, ВА	500	625
Активная мощность, Ватт	300	375
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	405Дж, 8/20 мкс	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения / 2 ступени повышения	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	2 x EURO	5 x IEC-320 C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	50-60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	140-300	220/230/240 ±25%
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Емкость, Ач	—	7,2
Количество аккумуляторов	—	1
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1

Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.