

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 314811	PowerCom 1138691
Код ДИАС	20577	35697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 068 руб.	13 294 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5,8	7,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	285x103x232
Полная мощность, ВА	500	750
Активная мощность, Ватт	300	450
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	405Дж, 8/20 мкс	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	2 x EURO	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	1
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения / 2 ступени повышения	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	140-300	140-300
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.