

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 314811	Бастион 739 RAPAN-UPS 600
Код ДИАС	20577	54653
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 068 руб.	6 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5,8	4,2
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	100x142x300
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	500	600
Активная мощность, Ватт	300	350
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	405Дж, 8/20 мкс	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения / 2 ступени повышения	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	2-4	—
Выходные разъемы	2 x EURO	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	—
Диапазон входного напряжения, В	140-300	170-270
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	Бастион
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	1
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Горячая замена батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.