

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5464-EI	Hikvision DS-7732NI-M4
Код ДИАС	20658	38670
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	6,11	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x70x415,1	445x75x400
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	320
Дополнительные интерфейсы	USB 2.0 - 1 порт; USB 3.0 - 2 порта;	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0; 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Исходящая пропускная способность,	384	400
Кол-во IP каналов	64	32
Объем HDD, ТБ	16	14
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; CHMP; HTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; PPPoE; ФТП; ДДНС; Сервер тревог; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, видеорегистратор, NVS и т. д.); Многоадресная рассылка; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Производитель	Dahua	Hikvision
CVBS/BNC	—	1
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	2
Кол-во HDD	4	4
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.