

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5464-EI	Dahua DHI-NVR5432-EI2
Код ДИАС	20658	95330
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,11	4,27
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x70x415,1	440x76x415,6
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	448
Дополнительные интерфейсы	USB 2.0 - 1 порт; USB 3.0 - 2 порта;	3 (1 передний порт USB 2.0, 2 задних порта USB 3.0), 1 x RS-232, 1 x PC-485
Исходящая пропускная способность,	384	448
Кол-во IP каналов	64	32
Объем HDD, TB	16	20
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI: до 7680x4320; VGA: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; CHMP; HTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; PPPoE; ФТП; ДДНС; Сервер тревог; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, видеорегиистратор, NVS и т. д.); Многоадресная рассылка; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Автоматическая регистрация; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); iSCSI
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	2
VGA	2	2
Кол-во HDD	4	4
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.