

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7604NI-Q1/4P	Hikvision DS-7716NI-M4
Код ДИАС	20899	56222
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	86 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	315x48x240	445x75x400
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
HDMI	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	40	256
Дополнительные интерфейсы	2 x USB 2.0	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Исходящая пропускная способность,	80	256
Кол-во HDD	1	4
Кол-во IP каналов	4	16
Количество портов PoE	4	—
Объем HDD, TB	8	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	50	—
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Основной поток записи, Мп	8	32
CVBS/BNC	—	1
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
VGA	1	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.