

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL20201	IPPON 1005590
Код ДИАС	20999	41147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 480 руб.	23 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	16,5	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Активная мощность, Ватт	1 400	1 200
Диапазон входного напряжения, В	165-290	162-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	45-65
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Время переключения на батарею, мс	4	4-10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	Да	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	45
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000
----------------------------------	-------	-------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.