

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL20201	Импульс JR30202
Код ДИАС	20999	91360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 480 руб.	41 140 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Вес нетто, кг	16,5	26,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	440x132x410
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	1 400	2 400
Диапазон входного напряжения, В	165-290	175-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	От сети: 50/60 (настраивается); От АКБ: 50/60 ± 0,3
Время переключения на батарею, мс	4	Сеть на АКБ: ? 10
Количество аккумуляторов	2	4
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.