

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL20201	Импульс FF20203
Код ДИАС	20999	91383
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 480 руб.	43 780 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,5	12
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	190x434x278
Активная мощность, Ватт	1 400	2 000
Диапазон входного напряжения, В	165-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	4	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	EPO, RS232
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	2	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	55
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.