

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+UPS-Box	TFortis PSW-2G6F+
Код ДИАС	21260	21361
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 400 руб.	74 750 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Вес нетто, кг	15	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x21	360x120x240
Питание	AC 187-253 В	AC 187-264 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	10,65
Способ монтажа	На стену / на опору	На стол / на стену
Стандарты и протоколы	—	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Telnet	Web-интерфейс, Telnet
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.