

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G8F+UPS-Box	TFortis PSW-2G8F+Box
Код ДИАС	21262	38325
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	89 200 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x21	300x400x210
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену
Вес нетто, кг	—	7
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Питание	AC 187-253 В	AC 187-253 В
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,47	11,47
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.