

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G8F+UPS-Box	TFortis PSW-2G+Ex
Код ДИАС	21262	51818
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	287 500 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x21	433x333x225
Питание	AC 187-253 В	AC 230 В
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал	Web-интерфейс, Telnet, SNMP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,47	9,83
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Общее количество портов	10	6
Стандарты и протоколы	—	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Вес нетто, кг	—	30
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.