

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G8F+UPS-Box	TFortis PSW-2G6F+UPS-Ex
Код ДИАС	21262	91042
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	664 350 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60... +40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x21	464x464x264
Питание	AC 187-253 В	AC 230 В
Количество портов PoE	8	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,47	10,65
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	10	8
Вес нетто, кг	—	50
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	TFortis	TFortis
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.