

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D2253WDZIR7 v2 (D)</b> | <b>HiWatch DS-I256Z(B)(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | <del>21793.5</del> <b>2713.5</b>     | 25552                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 16 290 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                            | есть во Владивостоке                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,64                                 | 1,11                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 234,2х77,3х73,2                      | Ф105х244,4                           |
| Видеосжатие                              | H.264, H.264+, H.265, H.265+         | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м          | 70                                   | 50                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                         | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 11,64                                | 7,5                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                | 0,01                                 |
| Угол обзора D °                          | Нет                                  | 121.8-35.7                           |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                    | 2                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 ~ 1/10 000                       | 1/3 - 1/100 000 с                    |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                 | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                             | 2.8-12                               |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                         | DWDR                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                   | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Да                                   | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                   | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 2592x1920                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Нет                                  |
| Тип подсветки                            | IR                                   | EXIR                                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Да                                   | Нет                                  |
| Производитель                            | TRASSIR                              | HiWatch                              |
| Линейка                                  | PRO                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Да                                   | Нет                                  |
| Материал корпуса                         | Металл                               | —                                    |
| Угол обзора V °                          | 69-22                                | 54.4-17.5                            |
| Угол обзора H °                          | 93-29                                | 104.4-31.2                           |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                    | 8                                    |
| Другая аналитика                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Аудио вход/выход       | Нет                    | Нет                    |
| Вандалозащищенность    | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный динамик     | Нет                    | Нет                    |
| Дворник                | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц           | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса          | Да                     | Да                     |
| Локальное хранилище    | microSD до 128 Гб      | microSD до 128 Гб      |
| Обогреватель           | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей          | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                 | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения       | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |
| Тип объектива          | Моторизованный         | Моторизованный         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 16:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.