

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D8152ZIR2 v2 (D) 2.8-8</b> | <b>TRASSIR TR-D4151IR1 v7 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                                 | 21303                                    | 89061                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 20 170 руб.                              | 19 330 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                       |
| Вес нетто, кг                            | 0,38                                     | 0,31                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф92,8х92,2                               | Ф102.2х56.38                          |
| Видеожатие                               | H.264, H.265, H.265+                     | H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG   |
| Дальность действия подсветки, м          | 25                                       | 15                                    |
| Другая аналитика                         | Нет                                      | Детектор машин                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                       | 30                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,7                                      | 5,5                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/2 ~ 1/1 000                            | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                          | 62-38                                    | 71                                    |
| Угол обзора H °                          | 85-50                                    | 98                                    |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                     | —                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-8                                    | 2.8                                   |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | WDR                                   |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                      | аудиовход/выход 1/1                   |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Да                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                        | microSD до 256 Гб                     |
| Максимальное разрешение                  | 2592x1920                                | 2560x1920                             |
| Автофокус                                | Да                                       | Нет                                   |
| Материал корпуса                         | Металл                                   | —                                     |
| Тип объектива                            | Моторизованный                           | С фиксированным фокусным расстоянием  |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                        | 8                                     |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                             | DC 12 В, PoE                          |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                    | 0,003                                 |
| Угол обзора D °                          | Нет                                      | —                                     |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                        | 5                                     |
| Класс защиты                             | IP66                                     | IP66                                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                   |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                     | IK10                                  |
| Вторжение в зону                         | Да                                       | Да                                    |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                   |
| Детектор движения                        | Да                                       | Да                                    |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | Нет                                   |
| Детектор людей                           | Да                                       | Да                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                   |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Кнопка сброса          | Да                     | Да                     |
| Матрица                | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель           | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF        | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей          | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки          | IR                     | IR                     |
| RS-485                 | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон    | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения       | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита            | Да                     | Да                     |
| Производитель          | TRASSIR                | TRASSIR                |
| Линейка                | TREND                  | TREND                  |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.