

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G8F+	TFortis PSW-2G6F+
Код ДИАС	21360	21361
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 850 руб.	74 750 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Количество портов PoE	8	4
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,47	10,65
Общее количество портов	10	6
Класс защиты	—	IP66
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	360x120x240	360x120x240
Питание	AC 187-264 В	AC 187-264 В
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Интерфейс управления	Web-интерфейс, Telnet	Web-интерфейс, Telnet
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.