

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G8F+	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro
Код ДИАС	21360	94995
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 850 руб.	107 500 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	360x120x240	550x400x220
Питание	AC 187-264 В	AC 230 В
Бюджет PoE, Вт	160	240
Буфер пакетов, Мб	1	0,512
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, Telnet	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,47	14,88
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	На стену / на опору
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Вес нетто, кг	—	24
Класс защиты	—	IP66
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60... +50
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.