

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	DS-2CD7A47G0-XZHS(2.8-12mm) 21393	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,28	—
Рабочая температура, С°	-50...+60	-40...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+, H.264+	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	50	40
Максимальная частота кадров, fps	50	25
Питание	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	24,7	7,5
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,005
Угол обзора Н °	98-44.1	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Детектор лиц	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Автофокус	Да	—
Производитель	Hikvision	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Обогреватель	Нет	—

Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.