

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	iFLOW F-IC-1346CM(4mm)
Код ДИАС	DS-2SF8C442MX5-DLW(14F1)(P3) 21397	84185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,5	—
Рабочая температура, С°	-60...+70	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ290x453,2	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	300	30
Другая аналитика	Детектор саботажа	—
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Питание	DC 36 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	70	7,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,001
Угол обзора D °	107; 67.1-2.3	—
Скорость электронного затвора	1/1 - 1/30,000 с	—
Угол обзора V °	45; 34.2-1.1	—
Угол обзора H °	89; 59-2	—
Улучшение изображения	3D DNR HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	4; 6-252	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Вторжение в зону	Да	—
Дворник	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	7/2	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Грозозащита	Да	—
Производитель	Hikvision	iFLOW
Поддержка ONVIF	Да	—
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием

Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Анализ поведения	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.