

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                          | Предлагаемая замена                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Бастион 4070 SKAT PoE-4E-1G</b>                          | <b>HiWatch SWT-1105P</b>              |
| Код ДИАС                                                                 | 22442                                                       | 59985                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 5 900 руб.                                                  | 8 300 руб.                            |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                             | удалённый склад                       |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,6                                                         | 0,22                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | +10...+50                                                   | 0...+40                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 190x35x130                                                  | 105x27,6x83,1                         |
| Питание                                                                  | АС 100-240 В                                                | DC 48 В                               |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 65                                                          | 60                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 2,5                                                         | 0,768                                 |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                                                          | 30                                    |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                           | —                                     |
| Относительная влажность, %                                               | 95                                                          | 5-95 (без конденсата)                 |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 7,2                                                         | 0,744                                 |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2,4                                                         | 2                                     |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                         | IEEE 802.3 af/at                      |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                               | Управляемый L2                        |
| Производитель                                                            | Бастион                                                     | HiWatch                               |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                         | 300                                   |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                           | 4                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 1                                                           | 1                                     |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                   | Коммутаторы для помещения             |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                     | На стол                               |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                           | 5                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.