

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                          | Предлагаемая замена                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Бастион 4074 SKAT PoE-8E-1G-1S v.2</b>                   | <b>Uniview NSW2020-8T2GT-POE-IN</b>            |
| Код ДИАС                                                                 | 22445                                                       | 85544                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 12 200 руб.                                                 | 8 490 руб.                                     |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                             | удалённый склад                                |
| Вес нетто, кг                                                            | 1,1                                                         | —                                              |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                   | —                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 210x45x140                                                  | —                                              |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                | —                                              |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 150                                                         | 120                                            |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 2,5                                                         | 2                                              |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                           | —                                              |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                                                          | 30                                             |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                           | —                                              |
| Относительная влажность, %                                               | 95                                                          | —                                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                          | 5,6                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 14,44                                                       | 4,17                                           |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                           | 4                                              |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                         | IEEE 802.3 af/at                               |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                     | —                                              |
| Производитель                                                            | Бастион                                                     | UNV                                            |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                           | 8                                              |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                   | Коммутаторы для помещения                      |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                               | Неуправляемый                                  |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                         | 250                                            |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                          | 10                                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.