

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                          | Предлагаемая замена           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Бастион 4086 SKAT PoE-UPS-5E-1S</b>                      | <b>NIKOMAX GL-SW-F007-04P</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 22448                                                       | 89262                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 20 400 руб.                                                 | 6 067 руб.                    |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                             | удалённый склад               |
| Количество портов PoE                                                    | 5                                                           | 4                             |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 2,5                                                         | —                             |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                           | —                             |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 12                                                          | —                             |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 8,64                                                        | —                             |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x | —                             |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                           | —                             |
| Относительная влажность, %                                               | 95                                                          | —                             |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 65                                                          | 60                            |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                           | —                             |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                | —                             |
| Рабочая температура, С°                                                  | +10...+55                                                   | —                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 158x35x142                                                  | 200x44x118                    |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,72                                                        | —                             |
| Производитель                                                            | Бастион                                                     | NIKOMAX                       |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                          | 30                            |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                            | IEEE 802.3 af/at              |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                               | Неуправляемый                 |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                     | На стол                       |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                   | Коммутаторы для помещения     |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                         | 250                           |
| Общее количество портов                                                  | 6                                                           | 6                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.